

AIRPACK

AIRPACK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 275/480V 60Hz

Articolo 119.358



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Tipo di soffiante	Soffiatore a canale laterale	
Fasi	3x	
Tensione a 50 Hz	230/400 V	
Tensione a 60 Hz	275/480 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza del soffiante a 50 Hz	2200 W	
Potenza del soffiante a 60 Hz	2600 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	3700 l/min	130.66 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	4400 l/min	155.38 cfm
Pressione statica a 50 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Pressione statica a 60 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	40 °C	104 °F
Max. temperatura ambiente	40 °C	104 °F
Livello di emissione di rumore	73 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	60 mm	2.36 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	60 mm	2.36 in
Lunghezza	374 mm	14.72 in
Larghezza	327 mm	12.87 in
Altezza	364 mm	14.33 in
Peso	26 kg	57.32 lb
Approvazioni	CE; EAC	
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54	
Classe di protezione	I	