

AIRPACK

AIRPACK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 275/480V 60Hz

Artículo 119.358



A la posición del producto

Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensión a 50 Hz	230/400 V	
Tensión a 60 Hz	275/480 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	2200 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	2600 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	3700 l/min	130.66 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	4400 l/min	155.38 cfm
Presión estática a 50 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Presión estática a 60 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Temperatura máx. de entrada de aire	40 °C	104 °F
Temperatura ambiente máx.	40 °C	104 °F
Nivel de emisión de ruido	73 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	60 mm	2.36 in
Salida de aire (diámetro exterior)	60 mm	2.36 in
Longitud	374 mm	14.72 in
Ancho	327 mm	12.87 in
Altura	364 mm	14.33 in
Peso	26 kg	57.32 lb
Aprobaciones	CE; EAC	
Clase de protección (IEC 60529)	IP54	
Clase de protección	I	