

ASO

ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Articolo 103.527



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Tipo di soffiante	Soffiatore radiale	
Fasi	3x	
Tensione a 50 Hz	230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza del soffiante a 50 Hz	550 W	
Potenza del soffiante a 60 Hz	660 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
Pressione statica a 50 Hz	1450 Pa	0.21 psi
Pressione statica a 60 Hz	2070 Pa	0.3 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	200 °C	392 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	134 mm	5.27 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	90 mm	3.54 in
Lunghezza	366 mm	14.4 in
Larghezza	361 mm	14.21 in
Altezza	366 mm	14.4 in
Peso	15 kg	33.06 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	0 m	0 ft
Spina	senza spina	



ASO

ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Articolo 103.527

Dati tecnici

Approvazioni	CE; EAC; UKCA
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
Classe di protezione	I