

BITUMAT B2

BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32

Artículo 138.386



A la posición del producto



Datos técnicos

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Artículo | 138.386 | |
| Voltaje | 230 V | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Potencia | 6700 W | |
| Velocidad | 0.8-12 m/min | 2.62-39.37 ft/min |
| Temperatura | 20-650 °C | 68-1202 °F |
| Volumen de aire ajustable | Sí | |
| Boquilla de soldadura / ancho de costura | 100 mm | 3.93 in |
| Materiales de soldadura | Bitumen | |
| LQS | No | |
| Motor de soplador sin escobillas | No | |
| Longitud | 690 mm | 27.16 in |
| Ancho | 490 mm | 19.29 in |
| Altura | 330 mm | 12.99 in |
| Peso | 39 kg | 85.98 lb |
| Enchufe | CEE rojo, 5 polos, 32A | |
| La longitud del cable de alimentación | 1.2 m | 3.93 ft |
| Aprobaciones | CE; Certificación CB | |
| Clase de protección | I | |
| País de origen | Suiza | |

Alcance de la entrega

138.817 Cepillo de mano, acero inoxidable; 140.489 Caja de equipo