

GHIBLI AW

GHIBLI AW, 120V/1800W, prise US

Article 148.078



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	148.078	
Tension	120 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1800 W	
Température	65-620 °C	149-1148 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Oui	
e-Drive	Oui	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longueur	280 mm	11.02 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	220 mm	8.66 in
Diamètre de la poignée	45 mm	1.77 in
Poids	1.18 kg	2.6 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	US, 2 pôles, 15A, polarisé	
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)	
Agréments	CE	
Classe de protection	II	
Pays d'origine	Suisse	



GHIBLI AW

GHIBLI AW, 120V/1800W, prise US

Article 148.078

Contenu de la livraison

151.864 Support d'outils; 151.167 Caisse à outils