

# GHIBLI AW

GHIBLI AW, 120В/1800Вт, вилка CEE 3/16

Статья 150.170



## К товарной позиции

### Технические данные

Статья	150.170	
Напряжение	120 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1800 W	
Температура	65-620 °C	149-1148 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Да	
e-Drive	Да	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение Ø	36.5 mm / 1.45 in	
Длина	280 mm	11.02 in
Ширина	90 mm	3.54 in
Высота	220 mm	8.66 in
Диаметр рукоятки	45 mm	1.77 in
Вес	1.18 kg	2.6 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	ЦВЕ желтый, 3-полюсный, 16A	
Уровень шума	67 dB (A)	



# GHIBLI AW

GHIBLI AW, 120B/1800Вт, вилка CEE 3/16

Статья 150.170

## Технические данные

---

Одобрения	CE
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

---

## Объем поставки

---

151.864 Подставка для инструментов; 151.167 Ящик для инструментов