

GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100V/1500W, JP-Stecker

Artikel 148.079



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	148.079	
Spannung	100 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500 W	
Temperatur	65-620 °C	149-1148 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Nein	
Statischer Druck	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Länge	280 mm	11.02 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	220 mm	8.66 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.77 in
Gewicht	1.18 kg	2.6 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	JP, 2-polig, 15A	
Emissionspegel	67 dB (A)	
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	



GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100V/1500W, JP-Stecker

Artikel 148.079

Lieferumfang

151.864 Standfuss; 151.167 Gerätekofter