

GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100V/1500W, plugue JP

Artigo 148.079



Para o item do produto

Dados técnicos

Artigo	148.079	
Voltagem	100 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	1500 W	
Temperatura	65-620 °C 149-1148 °F	
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Fluxo de ar (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Não	
Pressão estática	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Não	
Visor	Sim	
e-Drive	Sim	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal Ø	36.5 mm / 1.45 in	
Comprimento	280 mm	11.02 in
Largura	90 mm	3.54 in
Altura	220 mm	8.66 in
Diâmetro do cabo	45 mm	1.77 in
Peso	1.18 kg	2.6 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m 9.84 ft	
Ficha	JP, 2 pólos, 15A	
Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)	



GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100V/1500W, plugue JP

Artigo 148.079

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

151.864 Suporte de ferramentas; 151.167 Estojo de ferramentas