

GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100В/1500Вт, вилка JP

Статья 148.079



К товарной позиции



Технические данные

Статья	148.079	
Напряжение	100 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1500 W	
Температура	65-620 °C	149-1148 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Да	
e-Drive	Да	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	36.5 мм / 1.45 in	
Длина	280 mm	11.02 in
Ширина	90 mm	3.54 in
Высота	220 mm	8.66 in
Диаметр рукоятки	45 mm	1.77 in
Вес	1.18 kg	2.6 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	JP, 2-полюсный, 15A	
Уровень шума	67 dB (A)	



GHIBLI AW

GHIBLI AW, 100B/1500Bт, вилка JP

Статья 148.079

Технические данные

Одобрения	CE
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

151.864 Подставка для инструментов; 151.167 Ящик для инструментов