

# HOTWIND PREMIUM

HOTWIND PREMIUM, 230V/3100W, 800°C, EU stekker

Artikel 142.608



[Naar het productartikel](#)



## Technische gegevens

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Fases                            | 1x                |                |
| Spanning                         | 230 V             |                |
| Stroom                           | 14 A              |                |
| Vermogen                         | 3100 W            |                |
| Frequentie                       | 50/60 Hz          |                |
| Max. luchtuitlaattemperatuur     | 800 °C            | 1472 °F        |
| Luchthoeveelheid (20°C)          | 200-900 l/min     | 7.06-31.78 cfm |
| Max. luchtinlaattemperatuur      | 60 °C             | 140 °F         |
| Max. omgevingstemperatuur        | 60 °C             | 140 °F         |
| Bescherming tegen oververhitting | Ja                |                |
| Statische druk                   | 1000 Pa           | 0.14 psi       |
| Aansluiting mondstuk ø           | 62 mm / 2.45 in   |                |
| Geluidsemissieniveau             | < 70 dB(A)        |                |
| Weergave                         | Geen              |                |
| Lengte                           | 357 mm            | 14.05 in       |
| Breedte                          | 106 mm            | 4.17 in        |
| Hoogte                           | 179 mm            | 7.04 in        |
| Gewicht                          | 2.3 kg            | 5.07 lb        |
| Stekker                          | EU, 2-polig, 16A  |                |
| Lengte voedingskabel             | 3 m               | 9.84 ft        |
| Goedkeuringen                    | CE; EAC; S+; UKCA |                |
| Beschermingsklasse               | II                |                |