

HOTWIND SYSTEM

HOTWIND SYSTEM, 230V/2300W, EU stekker

Artikel 142.646



Naar het productartikel



Technische gegevens

Fases	1x	
Spanning	230 V	
Stroom	10 A	
Vermogen	2300 W	
Frequentie	50/60 Hz	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Luchthoeveelheid (20°C)	200-900 l/min	7.06-31.78 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	60 °C	140 °F
Max. omgevingstemperatuur	60 °C	140 °F
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Statische druk	1000 Pa	0.14 psi
Aansluiting mondstuk ø	62 mm / 2.45 in	
Geluidsemissieniveau	< 70 dB(A)	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	332 mm	13.07 in
Breedte	106 mm	4.17 in
Hoogte	179 mm	7.04 in
Gewicht	2.2 kg	4.85 lb
Stekker	EU, 2-polig, 16A	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE; EAC; S+; UKCA	
Beschermingsklasse	II	