

HOTWIND PREMIUM

HOTWIND PREMIUM, 230V/2300W, cURus, sin enchufe

Artículo 142.643



A la posición del producto

Datos técnicos

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Fases | 1x | |
| Voltaje | 230 V | |
| Corriente | 10 A | |
| Potencia | 2300 W | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Temperatura máx. de salida del aire | 650 °C | 1202 °F |
| Flujo de aire (20°C) | 200-900 l/min | 7.06-31.78 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de aire | 60 °C | 140 °F |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C | 140 °F |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí | |
| Presión estática | 1000 Pa | 0.14 psi |
| Conexión de boquilla ø | 62 mm / 2.45 in | |
| Nivel de emisión de ruido | < 70 dB(A) | |
| Pantalla | No | |
| Longitud | 332 mm | 13.07 in |
| Ancho | 106 mm | 4.17 in |
| Altura | 179 mm | 7.04 in |
| Peso | 2.2 kg | 4.85 lb |
| Enchufe | sin enchufe | |
| La longitud del cable de alimentación | 3 m | 9.84 ft |
| Aprobaciones | CE; S+; UKCA; cURus | |
| Clase de protección | II | |