

# HOTWIND SYSTEM

HOTWIND SYSTEM, 220V/3350W, 60Hz, KC, KR-Stecker

Artikel 143.804



[Zum Produktartikel](#)



## Technische Daten

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Phasen                       | 1x               |                |
| Spannung                     | 220 V            |                |
| Stromstärke                  | 16 A             |                |
| Leistung                     | 3350 W           |                |
| Frequenz                     | 60 Hz            |                |
| Lufttemperatursteuerung      | Geregelt         |                |
| Max. Luftaustrittstemperatur | 650 °C           | 1202 °F        |
| Luftmenge (20°C)             | 200-900 l/min    | 7.06-31.78 cfm |
| Max. Lufteintrittstemperatur | 60 °C            | 140 °F         |
| Max. Umgebungstemperatur     | 60 °C            | 140 °F         |
| Überhitzungsschutz           | Ja               |                |
| Statischer Druck             | 1000 Pa          | 0.14 psi       |
| Düsenanschluss ø             | 62 mm / 2.45 in  |                |
| Emissionspegel               | < 70 dB(A)       |                |
| Display                      | Ja               |                |
| Schnittstellen               | 0-10V; 4-20mA    |                |
| Länge                        | 332 mm           | 13.07 in       |
| Breite                       | 106 mm           | 4.17 in        |
| Höhe                         | 179 mm           | 7.04 in        |
| Gewicht                      | 2.2 kg           | 4.85 lb        |
| Stecker                      | KR, 2-polig, 16A |                |
| Netzkabellänge               | 3 m              | 9.84 ft        |
| Zulassungen                  | CE; KC           |                |
| Schutzklasse                 | II               |                |