

# HOTWIND PREMIUM

HOTWIND PREMIUM, 400V/5400W, cURus, senza spina

Articolo 142.644



All'articolo del prodotto



## Dati tecnici

|                                        |                     |                |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Fasi                                   | 1x                  |                |
| Tensione                               | 400 V               |                |
| Corrente                               | 14 A                |                |
| Prestazioni                            | 5400 W              |                |
| Frequenza                              | 50/60 Hz            |                |
| Temperatura max. di uscita dell'aria   | 650 °C              | 1202 °F        |
| Flusso d'aria (20°C)                   | 200-900 l/min       | 7.06-31.78 cfm |
| Temperatura max. di ingresso dell'aria | 60 °C               | 140 °F         |
| Max. temperatura ambiente              | 60 °C               | 140 °F         |
| Protezione contro il surriscaldamento  | Sì                  |                |
| Pressione statica                      | 1000 Pa             | 0.14 psi       |
| Attacco ugello ø                       | 62 mm / 2.45 in     |                |
| Livello di emissione di rumore         | < 70 dB(A)          |                |
| Display                                | No                  |                |
| Lunghezza                              | 332 mm              | 13.07 in       |
| Larghezza                              | 106 mm              | 4.17 in        |
| Altezza                                | 179 mm              | 7.04 in        |
| Peso                                   | 2.4 kg              | 5.29 lb        |
| Spina                                  | senza spina         |                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione    | 3 m                 | 9.84 ft        |
| Approvazioni                           | CE; S+; UKCA; cURus |                |
| Classe di protezione                   | II                  |                |