

HOT JET S

HOT-JET S, 220В/460Вт, вилка KR

Статья 140.030



К товарной позиции

Технические данные

Статья	140.030	
Напряжение	220 V	
Частота	60 Hz	
Производительность	460 W	
Температура	20-600 °C	68-1112 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	20-80 l/min	0.7-2.82 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Да	
Статическое давление	1600 Pa	0.23 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение Ø	21.3 mm / 0.85 in	
Длина	235 mm	9.25 in
Диаметр устройства	70 mm	2.75 in
Диаметр рукоятки	40 mm	1.57 in
Вес	0.36 kg	0.79 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	KR, 2 полюса, 16A	
Уровень шума	56 dB (A)	
Одобрения	CE; KC	



HOT JET S

HOT-JET S, 220В/460Вт, вилка KR

Статья 140.030

Технические данные

Степень защиты	II
Номер утверждения	MSIP-REM-Le1-Hot-JetS
Страна происхождения	Швейцария
