

SOLANO AT

SOLANO AT, 100B/1500Bт, вилка JP

Статья 162.275



К товарной позиции



Технические данные

Статья	162.275	
Напряжение	100 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1500 W	
Температура	50-650 °C	122-1202 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Да	
Статическое давление	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Да	
Показать	Да	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Нет	
Сопловое соединение ø	36.5 мм / 1.45 in	
Длина	270 mm	10.62 in
Ширина	75 mm	2.95 in
Высота	240 mm	9.44 in
Диаметр рукоятки	45 mm	1.77 in
Вес	0.75 kg	1.65 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	JP, 2-полюсный, 15A	
Уровень шума	< 65 dB(A)	



SOLANO AT

SOLANO AT, 100B/1500Bт, вилка JP

Статья 162.275

Технические данные

Одобрения	CE; S+
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария