

GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, 测试通道, 铜楔, 欧盟插头
文章 156.135



文章	156.135	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2800 W	
溫度	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
速度	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	90 mm	3.54 in
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	铜材	
最大重叠度	150 mm	5.9 in
最大焊接压力	1500 N	337.21 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
卷材	钢制滚轮锋利的对角线	
LQS	有	
显示	有	
长度	482.0 mm	18.97 in
宽度	278.0 mm	10.94 in
高度	269.0 mm	10.59 in
重量	16.8 kg	37.03 lb
焊接材料	PE	
	HDPE	
	LDPE	



GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, 测试通

道, 铜楔, 欧盟插头

文章 156.135

LLDPE		
PP		
TPO		
FPO		
可焊材料厚度	0.8 – 3.0 mm	31.49 – 118.11 mil
电源线长度	3.0 m	9.84 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	
认证	CE	
	CB认证	
	UKCA	
保护等级	I	
原籍国	CH	