

# FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16

Articolo 140.028



**All'articolo del prodotto**



## Dati tecnici

Articolo	140.028	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3200 W	
Filo di saldatura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Uscita materiale ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Uscita materiale ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
LQS	No	
Display	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	588 mm	23.14 in
Larghezza	98 mm	3.85 in
Altezza	225 mm	8.85 in
Peso	6.9 kg	15.21 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	86 dB (A)	



# FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W,  $\varnothing$ 3/4mm, CEE 3/16

Articolo 140.028

## Dati tecnici

---

Approvazioni CE; Certificazione CB

Classe di protezione II

Paese d'origine Svizzera

---

## Compreso nella fornitura

---

145.812 Pattino di saldatura K15 IA; 119.540 Custodia attrezzo