

FUSION 3C

FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR-Stecker

Artikel 166.365



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	166.365	
Spannung	220 V	
Frequenz	60 Hz	
Leistung	3000 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	588 mm	23.14 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in
Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	KR, 2-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 3C

FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR-Stecker

Artikel 166.365

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; KC
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

119.540 Gerätekoffer