

# FUSION 3C

FUSION 3C, 220В/3000Вт, ø3/4мм, вилка KR

Статья 166.365



**К товарной позиции**



## Технические данные

Статья	166.365	
Напряжение	220 V	
Частота	60 Hz	
Производительность	3000 W	
Сварочный пруток	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Выход материала ø 3 мм	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Выход материала ø 4 мм	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Сварочные материалы	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Толщина свариваемого листа/мембраны	15-25 mm	0.59-0.98 in
Пневматический гид	Внутренний	
Винтовой подогрев	Воздух с подогревом	
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
LQS	Нет	
Показатель	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Бесщеточный приводной двигатель	Нет	
Светодиодный рабочий свет	Нет	
Длина	588 mm	23.14 in
Ширина	98 mm	3.85 in
Высота	225 mm	8.85 in
Вес	6.9 kg	15.21 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	KP, 2 полюса, 16A	
Уровень шума	86 dB (A)	



# FUSION 3C

FUSION 3C, 220В/3000Вт, ø3/4мм, вилка KR

Статья 166.365

## Технические данные

Одобрения	CE; KC; Сертификация CB
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

## Объем поставки

119.540 Ящик для инструментов