

FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU-Stecker

Artikel 123.866



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	123.866	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3200 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	588 mm	23.14 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in
Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 2-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 3C

FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU-Stecker

Artikel 123.866

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

119.540 Gerätekofter