

FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, prise UE

Article 119.200



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	119.200	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2800 W	
Fil de soudage	ø 4 mm / 0.16 in	
Débit de matière ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in
Poids	5.9 kg	13 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	UE, 2 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 230V/2800W, prise UE

Article 119.200

Données techniques

Agréments	CE; Certification CB
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

145.945 Ebauche de patin à souder 45x30x54 IA; 119.540 Caisse à outils