

FUSION 2

FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16

Artikel 150.102



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	150.102	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2800 W	
Schweissdraht	ø 4 mm / 0.16 in	
Materialausstoss ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	10-15 mm	0.39-0.59 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in
Gewicht	5.9 kg	13 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	CEE gelb, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16

Artikel 150.102

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

145.945 Schweißschuh Rohling 45x30x54 IA; 119.540 Gerätekoffer