

# FUSION 2

FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16

Article 150.102



**Vers l'article du produit**



## Données techniques

Article	150.102	
Tension	120 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2800 W	
Fil de soudage	ø 4 mm / 0.16 in	
Débit de matière ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in
Poids	5.9 kg	13 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CEE jaune, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



# FUSION 2

FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16

Article 150.102

---

## Données techniques

---

Agréments CE; Certification CB

Classe de protection II

Pays d'origine Suisse

---

---

## Contenu de la livraison

---

145.945 Ebauche de patin à souder 45x30x54 IA; 119.540 Caisse à outils