

FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, prise KR

Article 166.366



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	166.366	
Tension	220 V	
Fréquence	60 Hz	
Performance	2600 W	
Fil de soudage	ø 4 mm / 0.16 in	
Débit de matière ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in
Poids	5.9 kg	13 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	KR, 2 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, prise KR

Article 166.366

Données techniques

Agréments	CE; Certification CB; KC
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

145.945 Ebauche de patin à souder 45x30x54 IA; 119.540 Caisse à outils