

FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, spina KR

Articolo 166.366



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	166.366	
Tensione	220 V	
Frequenza	60 Hz	
Prestazioni	2600 W	
Filo di saldatura	ø 4 mm / 0.16 in	
Uscita materiale ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
LQS	No	
Display	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	450 mm	17.71 in
Larghezza	98 mm	3.85 in
Altezza	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	KR, 2 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, spina KR

Articolo 166.366

Dati tecnici

Approvazioni	CE; Certificazione CB; KC
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

145.945 Pattino di saldatura pezzo grezzo 45x30x54 IA; 119.540 Custodia attrezzo