

FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, enchufe KR

Artículo 166.366



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	166.366	
Voltaje	220 V	
Frecuencia	60 Hz	
Potencia	2600 W	
Alambres de soldadura	ø 4 mm / 0.16 in	
Salida de material ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Pantalla	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450 mm	17.71 in
Ancho	98 mm	3.85 in
Altura	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	KR, 2 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)	



FUSION 2

FUSION 2, 220V/2600W, enchufe KR

Artículo 166.366

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; Certificación CB; KC
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

145.945 Zapato de soldadura en blanco 45x30x54 IA; 119.540 Maletín de herramientas