

FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, spina UE

Articolo 118.300



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	118.300	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3500 W	
Filo di saldatura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Uscita materiale ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Uscita materiale ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
LQS	No	
Display	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	670 mm	26.37 in
Larghezza	90 mm	3.54 in
Altezza	180 mm	7.08 in
Peso	7.2 kg	15.87 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Spina	UE, 2 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	86 dB (A)	



FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, spina UE

Articolo 118.300

Dati tecnici

Approvazioni	CE; Certificazione CB
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

145.947 Pattino di saldatura UBL30 IA; 123.173 Custodia attrezzo