

FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, enchufe UE

Artículo 118.300



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	118.300	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3500 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Salida de material ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Pantalla	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	670 mm	26.37 in
Ancho	90 mm	3.54 in
Altura	180 mm	7.08 in
Peso	7.2 kg	15.87 lb
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Enchufe	UE, 2 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)	



FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, enchufe UE

Artículo 118.300

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; Certificación CB
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

145.947 Zapato de soldadura UBL30 IA; 123.173 Maletín de herramientas