

FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16

Artikel 140.020



[Zum Produktartikel](#)

Technische Daten

Artikel	140.020	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3500 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	670 mm	26.37 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	180 mm	7.08 in
Gewicht	7.2 kg	15.87 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16

Artikel 140.020

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
-------------	-----------------------

Schutzklasse	II
--------------	----

Ursprungsland	Schweiz
---------------	---------

Lieferumfang

145.947 Schweissschuh UBL30 IA; 123.173 Gerätekofter