

FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16

Article 143.835



[Vers l'article du produit](#)



Données techniques

Article	143.835	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3500 W	
Fil de soudage	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Débit de matière ø 4 mm	2.1-2.6 kg/h	4.62-5.73 lb/h
Débit de matière ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Épaisseur de plaque/membrane soudable	1-3 mm	0.03-0.11 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	670 mm	26.37 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	180 mm	7.08 in
Poids	7.2 kg	15.87 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	



FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16

Article 143.835

Données techniques

Agréments	CE; Certification CB
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

145.947 Patin de soudage UBL30 IA; 123.173 Caisse à outils