

FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU-Stecker

Artikel 144.615



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	144.615	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3500 W	
Schweissdraht	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materialausstoss ø 4 mm	2.1-2.6 kg/h	4.62-5.73 lb/h
Materialausstoss ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	1-3 mm	0.03-0.11 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	670 mm	26.37 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	180 mm	7.08 in
Gewicht	7.2 kg	15.87 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 2-polig, 16A	
Emissionspegel	86 dB (A)	



FUSION 3

FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU-Stecker

Artikel 144.615

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

145.947 Schweißschuh UBL30 IA; 123.173 Gerätetkoffer