

WELDPLAST S1

WELDPLAST S1, 120V/1800W, zonder stekker

Artikel 148.395



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	148.395	
Spanning	120 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1800 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Lasmaterialen	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Lasbare plaat/membraandikte	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luchtgids	Extern	
Schroefverwarming	Spoelverwarmer	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Ja	
Lengte	435 mm	17.12 in
Breedte	91 mm	3.58 in
Hoogte	264 mm	10.39 in
Gewicht	4.7 kg	10.36 lb
Lengte voedingskabel	5 m	16.4 ft
Stekker	zonder stekker	
Geluidsemissieniveau	76 dB (A)	



WELDPLAST S1

WELDPLAST S1, 120V/1800W, zonder stekker

Artikel 148.395

Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

148.627 Lasschoen klein K8/10 EA; 119.540 Gereedschapskoffer