

# WELDPLAST S1

WELDPLAST S1, 220V/1500W, 韩标插头  
订货号 169.928



产品项目



## 技术数据

订货号	169.928	
电压	220 V	
频率	60 Hz	
功率	1500 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	0.2–0.5 kg/h	0.44–1.1 lb/h
挤出量 ø 4 mm	0.3–0.8 kg/h	0.66–1.76 lb/h
焊接材料	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
可焊接的板/膜厚度	5–12 mm	0.19–0.47 in
气流路径	外界	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	有	
长度	435 mm	17.12 in
宽度	91 mm	3.58 in
高度	264 mm	10.39 in
重量	4.7 kg	10.36 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	KR, 3极, 16A	
噪声等级	76 dB (A)	



# WELDPLAST S1

WELDPLAST S1, 220V/1500W, 韩标插头  
订货号 169.928

## 技术数据

认证	CB认证; CE; KC
保护等级	I
原籍国	瑞士

## 交付范围

119.540 工具箱