

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU-Stecker

Artikel 146.812



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	146.812	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680 W	
Schweissdraht	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materialausstoss ø 4 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Materialausstoss ø 5 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	1-3 mm	0.03-0.11 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	560 mm	22.04 in
Breite	110 mm	4.33 in
Höhe	300 mm	11.81 in
Gewicht	8.7 kg	19.18 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	85 dB (A)	



WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU-Stecker

Artikel 146.812

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

145.899 Schweißschuh UBL 40 EA; 123.173 Gerätekoffer