

# WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, spina UE

Articolo 146.812



**All'articolo del prodotto**



## Dati tecnici

Articolo	146.812	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680 W	
Filo di saldatura	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Uscita materiale ø 4 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Uscita materiale ø5 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	1-3 mm	0.03-0.11 in
Guida dell'aria	Esterno	
Riscaldamento a vite	Riscaldatore a bobina	
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
LQS	No	
Display	Sì	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	560 mm	22.04 in
Larghezza	110 mm	4.33 in
Altezza	300 mm	11.81 in
Peso	8.7 kg	19.18 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 m	16.4 ft
Spina	UE, 3 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	85 dB (A)	



# WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, spina UE

Articolo 146.812

## Dati tecnici

Approvazioni	CE; Certificazione CB
Classe di protezione	I
Paese d'origine	Svizzera

## Compreso nella fornitura

145.899 Pattino di saldatura UBL 40 EA; 123.173 Custodia attrezzo