

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU stekker

Artikel 146.812



[Naar het productartikel](#)



Technische gegevens

Artikel	146.812	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680 W	
Lasdraad	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materiaaluitgang ø 4 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Materiaaluitgang ø 5 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Lasbare plaat/membraandikte	1-3 mm	0.03-0.11 in
Luchtgids	Extern	
Schroefverwarming	Spoelverwarmer	
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
LQS	Geen	
Weergave	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	560 mm	22.04 in
Breedte	110 mm	4.33 in
Hoogte	300 mm	11.81 in
Gewicht	8.7 kg	19.18 lb
Lengte voedingskabel	5 m	16.4 ft
Stekker	EU, 3-polig, 16A	
Geluidsemissieniveau	85 dB (A)	



WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, EU stekker

Artikel 146.812

Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

145.899 Lasschoen UBL 40 EA; 123.173 Gereedschapskoffer