

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, enchufe UE

Artículo 146.812



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	146.812	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3680 W	
Alambres de soldadura	ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Salida de material ø 4 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Salida de material ø 5 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	1-3 mm	0.03-0.11 in
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	560 mm	22.04 in
Ancho	110 mm	4.33 in
Altura	300 mm	11.81 in
Peso	8.7 kg	19.18 lb
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Enchufe	UE, 3 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	85 dB (A)	



WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, GEO, ø4/5mm, enchufe UE

Artículo 146.812

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; Certificación CB
Clase de protección	I
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

145.899 Zapato de soldadura UBL 40 EA; 123.173 Maletín de herramientas