

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø3/4mm, EU-Stecker

Artikel 116.948



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	116.948	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	560 mm	22.04 in
Breite	110 mm	4.33 in
Höhe	300 mm	11.81 in
Gewicht	8.7 kg	19.18 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	85 dB (A)	



WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø3/4mm, EU-Stecker

Artikel 116.948

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

146.231 Schweißschuh K15 EA; 123.173 Gerätekofter