

WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø3/4mm, prise UE

Article 116.948



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	116.948	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière ø 3 mm	1.5-2.2 kg/h	3.3-4.85 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	2.2-3.8 kg/h	4.85-8.37 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guide de l'air	Externe	
Chauffage des vis	Chauffage à serpentin	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	560 mm	22.04 in
Largeur	110 mm	4.33 in
Hauteur	300 mm	11.81 in
Poids	8.7 kg	19.18 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	UE, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	85 dB (A)	



WELDPLAST S4

WELDPLAST S4, 230V/3680W, PlastFab, ø3/4mm, prise UE

Article 116.948

Données techniques

Agréments	CE; Certification CB
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

146.231 Patin de soudage K15 EA; 123.173 Caisse à outils