

ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artikel 103.429



[Zum Produktartikel](#)

Technische Daten

Gebläsetyp	Seitenkanalverdichter	
Phasen	3x	
Spannung bei 50 Hz	230/400 V	
Spannung bei 60 Hz	265/460 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Gebläseleistung bei 50 Hz	250 W	
Gebläseleistung bei 60 Hz	300 W	
Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Luftmenge (20 °C) bei 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Statischer Druck bei 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Statischer Druck bei 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Max. Lufteintrittstemperatur	60 °C	140 °F
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	140 °F
Emissionspegel	62 dB (A)	
Ansaugöffnung (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Luftaustritt (Aussendurchmesser)	38 mm	1.49 in
Länge	257 mm	10.11 in
Breite	227 mm	8.93 in
Höhe	221 mm	8.7 in
Gewicht	8 kg	17.63 lb
Netzkabellänge	0 m	0 ft
Stecker	ohne Stecker	



ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artikel 103.429

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzart (IEC 60529)	IP54
Schutzklasse	I