

# ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Article 103.429



[Vers l'article du produit](#)



## Données techniques

Type de souffleur	Souffleur de canal latéral	
Phases	3x	
Tension à 50 Hz	230/400 V	
Tension à 60 Hz	265/460 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Puissance de la soufflerie à 50 Hz	250 W	
Puissance de la soufflerie à 60 Hz	300 W	
Débit d'air (20 °C) à 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Débit d'air (20 °C) à 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Pression statique à 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Pression statique à 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Température d'entrée d'air max.	60 °C	140 °F
Température ambiante max.	60 °C	140 °F
Niveau d'émission sonore	62 dB (A)	
Entrée d'air (diamètre extérieur)	38 mm	1.49 in
Sortie d'air (diamètre extérieur)	38 mm	1.49 in
Longueur	257 mm	10.11 in
Largeur	227 mm	8.93 in
Hauteur	221 mm	8.7 in
Poids	8 kg	17.63 lb
Longueur du câble d'alimentation	0 m	0 ft
Fiche	sans fiche	



# ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Article 103.429

## Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection (IEC 60529)	IP54
Classe de protection	I