

# ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Articolo 103.429



**All'articolo del prodotto**



## Dati tecnici

Tipo di soffiante	Soffiatore a canale laterale	
Fasi	3x	
Tensione a 50 Hz	230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza del soffiante a 50 Hz	250 W	
Potenza del soffiante a 60 Hz	300 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Pressione statica a 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Pressione statica a 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	60 °C	140 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	62 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Lunghezza	257 mm	10.11 in
Larghezza	227 mm	8.93 in
Altezza	221 mm	8.7 in
Peso	8 kg	17.63 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	0 m	0 ft
Spina	senza spina	



# ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Articolo 103.429

## Dati tecnici

Approvazioni	CE
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
Classe di protezione	I