

ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artikel 103.429



Naar het productartikel

Technische gegevens

Type luchtblazer	Zijkanaalventilator	
Fases	3x	
Spanning bij 50 Hz	230/400 V	
Spanning bij 60 Hz	265/460 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Blowervermogen bij 50 Hz	250 W	
Blowervermogen bij 60 Hz	300 W	
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Statische druk bij 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Statische druk bij 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Max. luchtinlaattemperatuur	60 °C	140 °F
Max. omgevingstemperatuur	60 °C	140 °F
Geluidsemissieniveau	62 dB (A)	
Luchtinlaat (buitendiameter)	38 mm	1.49 in
Luchtuitlaat (buitendiameter)	38 mm	1.49 in
Lengte	257 mm	10.11 in
Breedte	227 mm	8.93 in
Hoogte	221 mm	8.7 in
Gewicht	8 kg	17.63 lb
Lengte voedingskabel	0 m	0 ft
Stekker	zonder stekker	



ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artikel 103.429

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingstype (IEC 60529)	IP54
Beschermingsklasse	I