

ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artículo 103.429



A la posición del producto

Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensión a 50 Hz	230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	250 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	300 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	955 l/min	33.72 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	1140 l/min	40.25 cfm
Presión estática a 50 Hz	7000 Pa	1.01 psi
Presión estática a 60 Hz	9300 Pa	1.34 psi
Temperatura máx. de entrada de aire	60 °C	140 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nivel de emisión de ruido	62 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Salida de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Longitud	257 mm	10.11 in
Ancho	227 mm	8.93 in
Altura	221 mm	8.7 in
Peso	8 kg	17.63 lb
La longitud del cable de alimentación	0 m	0 ft
Enchufe	sin enchufe	



ROBUST

ROBUST, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artículo 103.429

Datos técnicos

Aprobaciones	CE
Clase de protección (IEC 60529)	IP54
Clase de protección	I