

ROBUST

ROBUST, 1 x 230V/250W, enchufe UE

Artículo 103.432



A la posición del producto



Datos técnicos

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Tipo de soplador | Soplador de canal lateral | |
| Fases | 1x | |
| Tensión a 50 Hz | 230 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Potencia del soplador a 50 Hz | 250 W | |
| Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz | 955 l/min | 33.72 cfm |
| Presión estática a 50 Hz | 7000 Pa | 1.01 psi |
| Temperatura máx. de entrada de aire | 60 °C | 140 °F |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C | 140 °F |
| Nivel de emisión de ruido | 62 dB (A) | |
| Entrada de aire (diámetro exterior) | 38 mm | 1.49 in |
| Salida de aire (diámetro exterior) | 38 mm | 1.49 in |
| Longitud | 257 mm | 10.11 in |
| Ancho | 227 mm | 8.93 in |
| Altura | 221 mm | 8.7 in |
| Peso | 8 kg | 17.63 lb |
| La longitud del cable de alimentación | 3 m | 9.84 ft |
| Enchufe | UE, 3 polos, 16A | |
| Aprobaciones | CE | |
| Clase de protección (IEC 60529) | IP54 | |
| Clase de protección | I | |