

ROBUST

ROBUST, 1 x 110V/250W, 50Hz

Artikel 103.434



[Zum Produktartikel](#)

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Gebläsetyp | Seitenkanalverdichter | |
| Phasen | 1x | |
| Spannung bei 50 Hz | 120 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Gebläseleistung bei 50 Hz | 250 W | |
| Luftmenge (20 °C) bei 50 Hz | 955 l/min | 33.72 cfm |
| Statischer Druck bei 50 Hz | 7000 Pa | 1.01 psi |
| Max. Lufteintrittstemperatur | 60 °C | 140 °F |
| Max. Umgebungstemperatur | 60 °C | 140 °F |
| Emissionspegel | 62 dB (A) | |
| Ansaugöffnung (Aussendurchmesser) | 38 mm | 1.49 in |
| Luftaustritt (Aussendurchmesser) | 38 mm | 1.49 in |
| Länge | 257 mm | 10.11 in |
| Breite | 227 mm | 8.93 in |
| Höhe | 221 mm | 8.7 in |
| Gewicht | 8 kg | 17.63 lb |
| Netzkabellänge | 0 m | 0 ft |
| Stecker | ohne Stecker | |
| Zulassungen | CE | |
| Schutzart (IEC 60529) | IP54 | |
| Schutzklasse | I | |