

TWINNY S

TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha longa, 256:1, plugue UE

Artigo 119.031



Para o item do produto

Dados técnicos

Artigo	119.031	
Voltagem	230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	2900 W	
Temperatura	20-600 °C 68-1112 °F	
Volume de ar ajustável	Sim	
Velocidade	0.2-2.5 m/min	0.65-8.2 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Combi-wedge	
Versão combi-wedge	Longo	
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N 224.8 lbf	
Largura da costura de solda	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material em rolo	Diagonal afiada do rolo de aço	
LQS	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Visor	Não	
Comprimento	350 mm	13.77 in
Largura	390 mm	15.35 in
Altura	270 mm	10.62 in
Peso	6.9 kg	15.21 lb
Materiais de soldagem	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.8-3 mm	31.49-118.11 mil
Ficha	UE, 3 pólos, 16A	



TWINNY S

TWINNY S, 230V/2900W, combi cunha longa, 256:1, plugue UE

Artigo 119.031

Dados técnicos

Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; KC	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

126.448 Estojo de ferramentas