

TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, 长热风楔, 256:1, 无插头

订货号 119.039



产品项目



技术数据

订货号	119.039	
电压	120 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1900 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
风量可调	有	
速度	0.2–2.5 m/min	0.65–8.2 ft/min
焊接技术	热风楔	
热风楔款式	长	
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	不锈钢	
最大交叠宽度	125 mm	4.92 in
最大焊接压力	1000 N	224.8 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制, 锋利边缘	
焊接质量监控 (LQS)	无	
无刷鼓风机电机	无	
显示	无	
长度	350 mm	13.77 in
宽度	390 mm	15.35 in
高度	270 mm	10.62 in
重量	6.9 kg	15.21 lb
焊接材料	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
可焊材料厚度	0.8–3 mm	31.49–118.11 mil
插头	无插头	



TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, 长热风楔, 256:1, 无插头

订货号 119.039

技术数据

电源线长度	3 m	9.84 ft
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	

交付范围

126.448 工具箱