

# ツイニーアーS

ツイニーアーS、120V/1900W、コンビウェッジロング、256:1、プラグなし

記事 119.039



商品アイテムへ



## 技術データ

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| 記事            | 119.039  |                  |
| 電圧            | 120 V  |                  |
| 周波数           | 50/60 Hz   |                  |
| 出力            | 1900 W   |                  |
| 温度            | 20–600 °C  | 68–1112 °F       |
| 調節可能な空気容積     | 有  |                  |
| スピード          | 0.2–2.5 m/min                                    | 0.65–8.2 ft/min  |
| 溶接技術          | コンビウェッジ  |                  |
| コンビウェッジバージョン  | ロング  |                  |
| ホットウェッジ幅      | 50 mm  | 1.96 in          |
| ホットウェッジ素材     | ステンレス鋼   |                  |
| 最大オーバーラップ     | 125 mm   | 4.92 in          |
| 最大溶接圧力        | 1000 N   | 224.8 lbf        |
| 溶接シーム幅        | 2 x 15 mm / 2 x 0.59 in                          |                  |
| ロール材          | スチールローラーのシャープな対角線                                |                  |
| LQS           | なし   |                  |
| ブラシレスプロワーモーター | なし   |                  |
| 表示            | なし   |                  |
| 長さ            | 350 mm   | 13.77 in         |
| 幅             | 390 mm   | 15.35 in         |
| 高さ            | 270 mm   | 10.62 in         |
| 重量            | 6.9 kg   | 15.21 lb         |
| 溶接材料          | CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO |                  |
| 溶接可能な材料の厚さ    | 0.8–3 mm   | 31.49–118.11 mil |
| プラグ           | プラグなし  |                  |

# ツイニーアーS

ツイニーアーS、120V/1900W、コンビウェッジロング、256:1、プラグなし

記事 119.039

## 技術データ

|         |     |         |
|---------|-----|---------|
| 電源ケーブル長 | 3 m | 9.84 ft |
| 認証取得状況  | CE  |         |
| 保護クラス   | II  |         |
| 原産国     | スイス |         |

## 納品範囲

126.448 ツールケース